















Produktmerkmale und Kenndaten




















Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	7LV
Schutzart	IP20
Schutzart in Kombination	IP50
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.950 mm
Breite-Netto	68,30 mm
Höhe-Netto	53,50 mm
Gewicht	4,7 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 078 Ks 03 8497800	Kopfstück zum Abschluss einer E-Line Pro Lichtbandanwendung IP20. Aus Kunststoff, Farbe silbergrau.
 078 BL L37 03 8479800	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368,5 mm.
 078 BL L75 03 8480100	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
 078 BL L112 03 8480400	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm.
 078 BL L150 03 8480700	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1475 mm.
 078 BL L187 03 8481000	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm.
 078 BL L225 03 8481300	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2213 mm.
 078IP50 SB 8912700	Dichtungssteg für Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50 rundum.. Aus Kunststoff, Farbe schwarz.
 078IP50 SC 03 8912900	Schnittstellenabdeckung für Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP50 rundum.

	078IP50 BL-M 5-pol L37 03 8338000	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 368 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L75 03 8338100	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 737 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L112 03 8338200	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1106 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L150 03 8338300	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1474 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L187 03 8338400	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1843 mm.
	078IP50 BL-M 5-pol L225 03 8338500	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2211 mm.
	D01X 078 8424000	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage. Farbe grau .
	D01X 078 m Caddy-Clip 8424100	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Farbe grau .
	A01SX/1500 078 8424300	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. 1500 mm.
	A01SX/3000 078 8424400	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. 3000 mm.
	A01SX/5000 078 8424500	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. 5000 mm.
	A01DSX/1500 078 8424600	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 1500 mm.
	A01DSX/3000 078 8424700	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm.
	A01DSX/5000 078 8424800	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 5000 mm.
	A01DSXOE/1500 078 8424900	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 1500 mm.
	A01DSXOE/3000 078 8425000	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 3000 mm.
	A01DSXOE/5000 078 8425100	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 5000 mm.
	E03SX 078 8425200	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil.
	E03KX 078 8425300	Aufhängeklammer für Kettenmontage.
	E03SKX 078 8425400	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung.

	A01SKX/1500 078 8425500	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX.
	A01KX/1500 078 8425600	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spannschloß und Aufhängeklammer E03KX. 1500 mm.
	078IP50 BL L37 03 8482100	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 337 mm.
	078IP50 BL L75 03 8482200	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 705,5 mm.
	078IP50 BL L112 03 8482300	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1074,5 mm.
	078IP50 BL L150 03 8482400	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1442,5 mm.
	078IP50 BL L187 03 8482500	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 1811,5 mm.
	078IP50 BL L225 03 8482600	Blindabdeckung für E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus PVC. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge 2180 mm.
	D01X 078 03 8484800	Befestigungsklammer zur direkten Deckenanbaumontage. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	D01X 078 m Caddy-Clip 03 8484900	Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	A01SX/1500 078 03 8485000	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. 1500 mm. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	A01SX/3000 078 03 8485100	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. 3000 mm. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	A01SX/5000 078 03 8485200	Seilabhängung mit Befestigungsklammer. 5000 mm. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	A01DSX/1500 078 03 8485300	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 1500 mm. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	A01DSX/3000 078 03 8485400	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 3000 mm. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	A01DSX/5000 078 03 8485500	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer. 5000 mm. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	A01DSXOE/1500 078 03 8485600	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 1500 mm. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	A01DSXOE/3000 078 03 8485700	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 3000 mm. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	A01DSXOE/5000 078 03 8485800	Dekor-Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm) und Öse. 5000 mm. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	E03SX 078 03 8485900	Aufhängeklammer für Montage an Stahlseil. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).

	E03KX 078 03 8486000	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	E03SKX 078 03 8486100	Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	A01SKX/1500 078 03 8486200	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spansschloß und Aufhängeklammer E03KX. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	A01KX/1500 078 03 8486300	Kettenabhängung bestehend aus Knotenkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit Spansschloß und Aufhängeklammer E03KX. 1500 mm. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	078 L-Connector 03 8544500	Verbinder für L-förmige Lichtbandanwendungen. Im Lieferumfang sind zwei Lichtbandkupplungen enthalten. Die Einspeiseelemente (078 VF... für flexible Leitungen oder 078 VS... für starre Leitungen) sind als separat zu bestellendes Zubehör erhältlich. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B x H): 243 mm x 61 mm x 243 mm.
	078 T-Connector 03 8544800	Verbinder für T-förmige Lichtbandanwendungen. Im Lieferumfang sind drei Lichtbandkupplungen enthalten. Die Einspeiseelemente (078 VF... für flexible Leitungen oder 078 VS... für starre Leitungen) sind als separat zu bestellendes Zubehör erhältlich. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B x H): 419 mm x 61 mm x 243 mm.
	078 X-Connector 03 8545100	Verbinder für X-förmige Lichtbandanwendungen. Im Lieferumfang sind vier Lichtbandkupplungen enthalten. Die Einspeiseelemente (078 VF... für flexible Leitungen oder 078 VS... für starre Leitungen) sind als separat zu bestellendes Zubehör erhältlich. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B x H): 419 mm x 61 mm x 419 mm.
	078 LHI 8916300	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragprofilen bei Durchgangsverdrahtung.
	078 VD 8916400	Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage. Aus Kunststoff.
	E01 Deckenbefestigungsplatte 078 9243100	Deckenbefestigungsplatte aus verzinktem Stahlblech.
	E04 Kette glzvz (20m) 078 9243200	Knotenkette glanzverzinkt (20 m).
	E05N Spansschloß m Karabiner 078 9243300	Spansschloß für Höhenausgleich in Kettengliedlänge sowie ein Ketten-Schnellverschluss.
	E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber 078 9243400	20 m Stahlseil Ø 1,5 mm, verzinkt. Mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden gegen Spleißen beim Ablängen.
	078 VS-7 vp 8497300	Einspeiseelement für starre Anschlussleitungen.
	078 VF-7 vp 8497500	Einspeiseelement für flexible Anschlussleitungen.
	A01DSXD/1500 078 9652400	Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Ösenabhängung. Für Abhängelängen bis 1500 mm.
	A01DSXD/1500 078 03 9652600	Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Ösenabhängung. Für Abhängelängen bis 1500 mm. Oberfläche der Aufhängeklammer beschichtet, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
	A01DSXD/3000 078 9652800	Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Ösenabhängung. Für Abhängelängen bis 3000 mm.
	A01DSXD/3000 078 03 9653000	Seilabhängung mit Abhängeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (Ø 1,5 mm), Karabiner und Ösenabhängung. Für Abhängelängen bis 3000 mm. Oberfläche der Aufhängeklammer beschichtet, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).

	A01DSXD/5000 078 9653200	Seilabhangung mit Abhangeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Karabiner und osenabhangung. Fur Abhangelangen bis 5000 mm.
	A01DSXD/5000 078 03 9653400	Seilabhangung mit Abhangeklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Karabiner und osenabhangung. Fur Abhangelangen bis 5000 mm. Oberflache der Aufhangeklammer beschichtet, Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006).
	A01DSXK/1500 078 9653600	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Seilose und 2 Karabinern. Fur Abhangelangen bis 1500 mm.
	A01DSXK/1500 078 03 9653800	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Seilose und 2 Karabinern. Fur Abhangelangen bis 1500 mm. Oberflache der Aufhangeklammer beschichtet, Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006).
	A01DSXK/3000 078 9654000	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Seilose und 2 Karabinern. Fur Abhangelangen bis 3000 mm.
	A01DSXK/3000 078 03 9654200	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Seilose und 2 Karabinern. Fur Abhangelangen bis 3000 mm. Oberflache der Aufhangeklammer beschichtet, Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006).
	A01DSXK/5000 078 9654400	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Seilose und 2 Karabinern. Fur Abhangelangen bis 5000 mm.
	A01DSXK/5000 078 03 9654600	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Seilose und 2 Karabinern. Fur Abhangelangen bis 5000 mm. Oberflache der Aufhangeklammer beschichtet, Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006).
	A01DSXT/1500 078 9654800	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Karabiner und Trapezhakenaufhangung. Fur Abhangelangen bis 1500 mm.
	A01DSXT/1500 078 03 9655000	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Karabiner und Trapezhakenaufhangung. Fur Abhangelangen bis 1500 mm. Oberflache der Aufhangeklammer beschichtet, Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006).
	A01DSXT/3000 078 9655200	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Karabiner und Trapezhakenaufhangung. Fur Abhangelangen bis 3000 mm.
	A01DSXT/3000 078 03 9655400	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Karabiner und Trapezhakenaufhangung. Fur Abhangelangen bis 3000 mm. Oberflache der Aufhangeklammer beschichtet, Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006).
	A01DSXT/5000 078 9655600	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Karabiner und Trapezhakenaufhangung. Fur Abhangelangen bis 5000 mm.
	A01DSXT/5000 078 03 9655800	Seilabhangung mit Befestigungsklammer aus Edelstahl, verzinktem Stahlseil (\varnothing 1,5 mm), Karabiner und Trapezhakenaufhangung. Fur Abhangelangen bis 5000 mm. Oberflache der Aufhangeklammer beschichtet, Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006).
	078IP50 BL-M L37 03 9924400	Blindabdeckung fur E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006). Lange 368 mm.
	078IP50 BL-M L75 03 9924500	Blindabdeckung fur E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006). Lange 737 mm.
	078IP50 BL-M L112 03 9924600	Blindabdeckung fur E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006). Lange 1106 mm.
	078IP50 BL-M L150 03 9924700	Blindabdeckung fur E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006). Lange 1474 mm.
	078IP50 BL-M L187 03 9924800	Blindabdeckung fur E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006). Lange 1843 mm.
	078IP50 BL-M L225 03 9924900	Blindabdeckung fur E-Line Pro Lichtbandsystem. Aus Stahlblech. Farbe silbergrau (ahnlich RAL 9006). Lange 2211 mm.

**078IP50 Ks 03**
8498100

Ausschreibungstext

Tragprofil für 78... E-Line Pro Lichtband-Anwendungen mit Lichtband-Kupplung. Das konstruktive Konzept erfüllt die hohen Anforderungen industrieller Anwendungen hinsichtlich Qualität und Langlebigkeit. Mit durchlaufendem, 7-poligen Stromführungsprofil zum schnellen, werkzeuglosen Anschluss der frei positionierbaren Geräteträger, Leiterquerschnitt $7 \times 2,5 \text{ mm}^2$, halogenfrei. Die elektrische und mechanische Verbindung der einzelnen Lichtbandelemente wird gesteckt und erfolgt werkzeuglos. Die Verbindung wird durch eine Rastvorrichtung gesichert und kann werkzeuglos gelöst werden. Der elektrotechnische Schnellsteck-Verbinder kann an den Stoßstellen der Lichtbandsegmente entfernt werden. Die Installationsrichtung wird an beiden Seiten des Tragprofils zur Unterstützung der Montage angezeigt. Geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die eine Schutzart bis IP64 (IP20/IP50/IP64) erfordern. Die Schutzart des Lichtbands wird durch die Geräteträger und Zubehöre bestimmt. Wird in Kombination mit Geräteträger und Zubehör IP5x erreicht, ist die Leuchte für Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten gemäß DIN EN 60598-2-24 (D-Kennnung) geeignet. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem, profiliertem Stahlblech. Innenseitig mit Schutzlack, außen mit Polyesterlack beschichtet, Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006). Länge des Tragprofils: 2950 mm. Der Befestigungsabstand in einer Lichtbandanwendung kann bis zu 4000 mm betragen.