



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques


| | |
|--|---|
| Type de luminaire | Luminaire suspendu à effet aérien pour un éclairage de base homogène. |
| Types de montage | Suspendre |
| Optique du luminaire | Le système optique est composé d'un diffuseur opale avec une répartition lumineuse lambertienne.. |
| Courbe de répartition de la lumière | Lambertien (L) |
| Light Engine | Produit normal |
| Température de couleur | 3000 K |
| Flux lumineux assigné | 11690 lm |
| Puissance raccordée | 132,00 W |
| Efficacité lumineuse | 89 lm/W |
| Durée de vie assignée | L80 (25 °C) = 50.000 h |
| Indice rendu couleurs | 80 |
| Tolérance de couleur | 3 SDCM |
| Couleur du luminaire | RAL9016 Blanc signalisation |
| Corps de luminaire | Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé, |
| Version électrique | Avec appareillage électronique, commutable. |
| Tension Nominale | 220 - 240 V |
| Fréquence Nominale | 50/60 Hz |
| Taux de distorsion harmonique < % | 14 % |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection par le dessous | IP20 |
| Indice de protection du compartiment de la lampe | IP20 |
| Classe électrique | I |
| Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
| température ambiante | 25 °C |
| Max. Luminaires un B10 | 5 |
| Max. Luminaires un B16 | 8 |
| Max. Luminaires un C10 | 8 |
| Max. Luminaires un C16 | 14 |
| Hauteur net | 70 mm |
| Diamètre extérieur | 1.500 mm |
| Poids | 14,0 kg |

courbes photométriques

Varisto1500 12000-830 S07 ET 01 (LEO8)


UGR I = 10,7
 UGR q = 10,7
 DIN 5040: A40
 UTE: 0,67 E
 DLOR: 67 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


Varisto1500 12000-830 S07 ET 01 (LEO2)


UGR I = 10,7
 UGR q = 10,7
 DIN 5040: A40
 UTE: 0,67 E
 DLOR: 67 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


Varisto1500 12000-830 S07 ET 01 (LEO6)


UGR I = 10,7
 UGR q = 10,7
 DIN 5040: A40
 UTE: 0,67 E
 DLOR: 67 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


Varisto1500 12000-830 S07 ET 01 (LEO1)

UGR I = 10,7
 UGR q = 10,7
 DIN 5040: A40
 UTE: 0,67 E
 DLOR: 67 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


Varisto1500 12000-830 S07 ET 01 (LEO12)

UGR I = 10,7
 UGR q = 10,7
 DIN 5040: A40
 UTE: 0,67 E
 DLOR: 67 %
 ULOR: 0 %
 CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0


Varisto1500 15000-830 S07 ET 01 (LEO3)

UGR I = 10,7
UGR q = 10,7
DIN 5040: A40
UTE: 0,67 E
DLOR: 67 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 46 78 95 100 67 0 0 0 0

Accessoires commercialisés

| Article | Description |
|---------|---|
| | ZS/3/1500 H3-01 Buchse GST18/3 9645300 |
| | ZS/3/3000 H3-01 Buchse GST18/3 9645500 |
| | ZS/3/6000 H3-01 Buchse GST18/3 9645700 |
| | ZS/3/1500 H11-01 Buchse GST18/3 9652000 |
| | ZS/3/3000 H11-01 Buchse GST18/3 8500600 |
| | ZS/3/6000 H11-01 Buchse GST18/3 9652200 |

Texte d'appels d'offres

Luminaire suspendu à effet aérien pour un éclairage de base homogène. Version ronde. A répartition directe. Le système optique est composé d'un diffuseur opale avec une répartition lumineuse lambertienne.. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du système 11690 lm, Puissance du système 132 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rends des couleurs (IRC) R_a > 80. Durée de vie assignnée moyenne L80 (t₅₀ 25 °C) = 50.000 h. Scintillement : Pst LM ≤ 1,0 à pleine charge. Effet stroboscopique : SVM ≤ 0,4 à pleine charge. Corps de luminaire en profilé d'aluminium extrudé, Dimensions (L x l x H) : 1500 mm x 1500 mm x 70 mm. Classe électrique (EN 61140) : 01 I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20. Température ambiante admissible (ta) : 25 °C Poids: 14,0 kg. Luminaire pour montage rapide avec système de connecteur rapide Wieland. La tension de service nominale du luminaire est de : 230 V, 50/60 Hz. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

La fixation au plafond, y compris les câbles de suspension, doit être commandée séparément..

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

| Classe d'efficacité énergétique | Référence du modèle |
|---------------------------------|---------------------|
| D | 85400734 |