


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques


Type de montage	Montage en saillie Suspensions
Condition Lighting	Flux lumineux (niveau 0) Flux lumineux (niveau 5)
Puissance raccord. val.	23 W 79 W
Power factor	0,75
Température de couleur	6500 K 6500 K
Courant lumineux noté	4.000 lm 11.800 lm
Efficacité lumineuse	174 lm/W 149
Tolérance de couleur	3 SDCM
Interchangeability lightsource	Yes - interchangeable
Operating efficiency	1
Indice rendu couleurs	80
Durée de vie	50000 heures
Couleur	RAL9016 Blanc signalisation
Mode d'allumage	Driver (ET)
Raccordement	Connection terminal
Monitoring Ready	Oui
Max. Luminaires un B10	10
Max. Luminaires un B16	10
Max. Luminaires un C10	6
Max. Luminaires un C16	17
fréquence nominale	50/60 Hz
Compatibilité avec DC	Oui
Indice de protection	IP50
Ind protection comp lampe	IP50
Classe électrique	I
Résistance aux chocs	IK03
Réaction au feu	650 °C
Longueur nette	1.474 mm
Largeur nette	62 mm
Hauteur nette	54 mm
Poids	1,8 kg

Light Engine Données


Light Engine	Température de couleur	Courant lumineux noté	Puissance raccord. val. type	Efficacité lumineuse
Flux lumineux (niveau 0)	6500 K	4.000,00 lm	23,00 W	174,0 lm/W
Flusso luminoso (livello 1)	6500 K	5.800,00 lm	35,00 W	166,0 lm/W
Flusso luminoso (livello 2)	6500 K	6.800,00 lm	42,00 W	162,0 lm/W
Flux lumineux (niveau 3)	6500 K	7.700,00 lm	49,00 W	157,0
Flux lumineux (niveau 4)	6500 K	9.800,00 lm	63,00 W	156,0
Flux lumineux (niveau 5)	6500 K	11.800,00 lm	79,00 W	149,0

courbes photométriques



7850 LW2240-110 ML 865 L150 10 50
 DIN 5040 = A50
 CEN flux code = 77 97 99 99 100 0 0 38 1
 UGR I = 18,5
 UGR q = 17,1
 UTE = 0,99 B + 0,01 T




7850 LW2240-110 ML 865 L150 12 50
 DIN 5040 2 = A50
 CEN flux code = 77 97 99 99 100 0 0 38 1
 UGR I 2 = 19,8
 UGR q 2 = 18,4
 UTE 2 = 0,99 B + 0,01 T




7850 LW2240-110 ML 865 L150 14 50
 DIN 5040 3 = A50
 CEN flux code = 77 97 99 99 100 0 0 38 1
 UGR I 3 = 20,3
 UGR q 3 = 19,0
 UTE 3 = 0,99 B + 0,01 T



7850 LW2240-110 ML 865 L150 10 50
 DIN 5040 = A50
 CEN flux code = 77 97 99 99 100 0 0 38 1
 UGR I 3 = 20,8
 UGR q 3 = 19,4
 UTE 3 = 0,99 B + 0,01 T



7850 LW2240-110 ML 865 L150 12 50
DIN 5040 = A50
CEN flux code = 77 97 99 99 100 0 0 38 1
UGR I 3 = 21,6
UGR q 3 = 20,2
UTE 3 = 0.99 B + 0.01 T



7850 LW2240-110 ML 865 L150 14 50
DIN 5040 = A50
CEN flux code = 77 97 99 99 100 0 0 38 1
UGR I 3 = 22,2
UGR q 3 = 20,9
UTE 3 = 0.99 B + 0.01 T

Texte d'appels d'offres

Platine-appareillage pour le système de ligne continue 78 E-Line Pro. En association avec des profils-supports 078... pour des applications individuelles ou de ligne continue, fonctionnement au choix. Version à utiliser dans des domaines d'application posant de grandes exigences techniques à la ligne continue tout en ayant une bonne rentabilité économique. Luminaire ayant une température de surface limitée et convenant à une utilisation dans des locaux à risque d'incendie conformément à la norme DIN EN 60598-2-24 (identifiant D). Satisfaisant à la norme DIN 10500. Les luminaires conviennent à des applications dans des entreprises de l'industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour HACCP versions et/ou BRC (Global Standard Food). Le type de protection IP50 de l'application est atteint en combinaison avec des accessoires à commander séparément (078IP50 Ks..., 078IP50 SB..., 078IP50 SC...). Fixation au profil-support par fermetures encliquetables en acier inoxydable à actionner sans outil. Le montage dans les règles de la platine-appareillage et du profil-support est confirmé par un enclenchement audible. Le corps de la platine-appareillage et le profil-support sont en affleurement. Avec deux modules LED (2 x 96 LED). Émission de lumière sans rayonnements infrarouges (IR) et ultraviolets (UV). Support d'appareils avec flux lumineux des luminaires réglable sur 6 niveaux par commutateur DIP. Plus petit flux lumineux à régler 4.000 lm. Flux lumineux maximal à régler 11.800 lm. Puissance connectée minimale 23 W. Puissance raccordée maximale 79 W. Rendement lumineux du luminaire 174 lm/W. Indice général de rendement des couleurs (CRI) > 80, température de couleur (CCT) 6500 K. Teinte de lumière Tageslichtweiß. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Platine-appareillage en tôle d'acier, revêtement blanc (analogique à RAL9016). Longueur de la platine-appareillage 1.474 mm. Compartiment de la lampe étanche aux insectes en raison de l'indice de protection IP50. Température ambiante admissible (ta) -25 °C à 25 °C. Indice de protection (norme EN 60529) : IP50 Classe électrique (EN 61140) : I. degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Connexion automatique, sans outil, avec la filerie d'alimentation au moyen d'une prise. La prise facilite un montage sûr et rapide, elle est codée au niveau mécanique et par couleur et indique le sens de montage par une flèche.. La sélection des phases s'effectue sans outil grâce à des contacts coulissants de type push. La prise peut être tournée pour orienter les répartitions lumineuses asymétriques. La prise peut être étendue pour des applications individuelles au moyen de connecteurs à commander séparément.. La capacité de courant de la prise est de 3 A et dépassera de plus de 30 % la valeur normalisée exigée.. Avec driver. Ce luminaire qui est prêt au monitoring (MOR) fournit des données d'exploitation permettant une surveillance ou une maintenance prédictive, il est donc compatible avec les services numériques de TRILUX (monitoring de l'énergie et de l'éclairage). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Un outil spécial est disponible en ligne pour un processus rapide de planification et de configuration de l'application. Le concept d'emballage aux ressources optimisées des composants de la ligne continue facilite le montage, tout en ménageant l'environnement. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant. Avec la promesse de disponibilité de Trilux : le luminaire est disponible pendant 10 ans, les pièces de rechange (module LED, appareillage et système optique) sont disponibles pendant 15 ans après la date de facturation. Sous réserve de modifications en vue d'améliorer nos produits.

EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
C	85403236
C	LMC-V-96-700-865-B02-L72W2-C